

- (1) 基本规格
 - 闸阀 : API 602/JPI-7S-57/ASME B16.34
 - 止回阀 : JPI-7S-57/ASME B16.34
 - 截止阀 : JPI-7S-57/ASME B16.34
- (2) 安装尺寸 (法兰型) : ASME B16.10, ASME B16.10 Class 300 for 10K/150Lb. Flanged
- (3) 法兰尺寸 (法兰型) : JIS B2220 10K/20K/30K/40KF and ASME B16.5 Class 150/300/600
- (4) 丝扣尺寸 (丝扣型) : JIS B0203Rc (PT) or ASME B16.11
- (5) 承插焊尺寸 (承插焊型) : JIS B2316 or ASME B16.11

(6) 压力温度范围

• 丝扣型&承插焊型

温度(°C)	-29 ~38	93	149	204	260	316	343	371	399	427
工作压力(MPa)	13.62	12.41	12.07	11.65	11.00	10.07	9.86	9.76	9.27	7.58

• JIS 法兰型

流体·温度	工作压力(MPa)			
	10K	20K	30K	40K
蒸气·气·油(425°C)	—	2.0	3.0	4.0
蒸气·气·油(400°C)	—	2.3	3.4	4.6
蒸气·气·油·水(350°C)	—	2.6	3.8	5.1
蒸气·气·油·水(300°C)	1.0	2.9	4.3	5.6
蒸气·气·油·水(220°C)	1.2	3.1	4.6	6.1
水(120°C)	1.4	3.4	5.0	6.7

• ASME 法兰型

温度(°C)	Class	-29 ~38	93	149	204	260	316	343	371	399	427
		工作压力 (MPa)	Class 150	1.97	1.79	1.59	1.38	1.17	0.97	0.86	0.76
	Class 300	5.10	4.66	4.52	4.38	4.14	3.79	3.69	3.69	3.48	2.83
	Class 600	10.21	9.31	9.07	8.76	8.28	7.55	7.41	7.34	6.97	5.69

		丝扣	承插焊	10K 法兰	20K 法兰	30K 法兰	40K 法兰	150Lb. 法兰	300Lb. 法兰	600Lb. 法兰		
型号		201	202	203	204	205	206	207	208	209		
材料	阀体 阀座 阀杆	SFVC2A(ASME A105) API Trim No.8(阀体阀座=Stellite, 阀板阀座=13Cr, 阀杆=13Cr.*Stellite表示 Co-Cr-W合金填料)										
工作压力		看(6) 压力温度范围										
外观												
尺寸		L	H(开)	W	L						H(开)	W
					10K	20K	30K	40K	150Lb.	300Lb.	600Lb.	
1/2 inch	15mm	79	160	102	140	140	165	165	140	140	165	160
3/4	20	92	160	102	152	152	190	190	152	152	190	160
1	25	111	190	121	165	165	216	216	165	165	216	190
1 1/4	32	120	252	146	178	178	229	229	178	178	229	252
1 1/2	40	120	252	146	190	190	241	241	190	190	241	252
2	50	140	280	178	216	216	292	292	216	216	292	280

		丝扣	承插焊	10K 法兰	20K 法兰	30K 法兰	40K 法兰	150Lb. 法兰	300Lb. 法兰	600Lb. 法兰		
型号		210	211	212	213	214	215	216	217	218		
材料	阀体 阀座 阀杆	SFVC2A(ASME A105) API Trim No.8(阀体阀座=Stellite, 阀板阀座=13Cr, 阀杆=13Cr.*Stellite表示 Co-Cr-W合金填料)										
工作压力		看(6) 压力温度范围										
外观												
尺寸		L	H(开)	W	L						H(开)	W
					10K	20K	30K	40K	150Lb.	300Lb.	600Lb.	
1/2 inch	15mm	79	165	89	152	152	165	165	140	152	165	165
3/4	20	92	170	89	178	178	190	190	152	178	190	170
1	25	111	203	102	203	203	216	216	165	203	216	203
1 1/4	32	120	252	146	216	216	229	229	178	216	229	252
1 1/2	40	152	252	146	229	229	241	241	190	229	241	252
2	50	172	286	178	267	267	292	292	216	267	292	286

		丝扣	承插焊	10K 法兰	20K 法兰	30K 法兰	40K 法兰	150Lb. 法兰	300Lb. 法兰	600Lb. 法兰		
型号		219	220	221	223	224	225	226	227	228		
材料	阀体 阀座 阀杆	SFVC2A(ASME A105) API Trim No.8(阀体阀座=Stellite, 阀板阀座=13Cr, 阀杆=13Cr.*Stellite表示 Co-Cr-W合金填料)										
工作压力		看(6) 压力温度范围										
外观												
尺寸		L	H	L							H	
				10K	20K	30K	40K	150Lb.	300Lb.	600Lb.		
1/2 inch	15mm	79	49	152	152	165	165	152	152	165	49	
3/4	20	92	54	178	178	190	190	178	178	190	54	
1	25	111	73	203	203	216	216	203	203	216	73	
1 1/4	32	120	101	216	216	229	229	216	216	229	101	
1 1/2	40	152	101	229	229	241	241	229	229	241	101	
2	50	172	121	267	267	292	292	267	267	292	121	