## 丝扣

| 型号 | | 95 | | | 96 | | | 97 | | | 98 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | | 200 暗杆闸阀 | | | 200 旋启止回阀 | | | 200 截止阀 | | | 200 Y型过滤器 | | |
| 材料 | 阀体 | CF8M(SCS14A) | | | | | | | | | | | |
| | 阀体 阀杆 | 316 型不锈钢 | | | | | | | | | 304型不锈钢过滤网 | | |
| 级别 | | 10K | 16bar | 150Lb. | 10K | 16bar | 150Lb. | 10K | 16bar | 150Lb. | 10K | 16bar | 150Lb. |
| 螺丝 | | PT | | NPT | PT | | NPT | PT | | NPT | PT | | NPT |
| 规格 | | JIS | BS | ASME | JIS | BS | ASME | JIS | BS | ASME | JIS | BS | ASME |
| 工作压力 | | ●JIS/1.37MPa(−10～120℃)<br>●BS/16bar(−10～100℃)<br>●ANSI/275PSI(100°F) | | | | | | | | | | | |
| 外观 | | | | | | | | | | |  | | |

| 尺寸 | | L | H | W | L | H | L | H(Open) | W | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 inch | 15㎜ | 55 | 101 | 70 | 65 | 43 | 52 | 99 | 70 | 65 | 45 |
| 3/4 | 20 | 60 | 108 | 70 | 80 | 51 | 66 | 107 | 80 | 80 | 53 |
| 1 | 25 | 65 | 115 | 80 | 89 | 60 | 76 | 118 | 80 | 90 | 68 |
| 1 1/4 | 32 | 75 | 132 | 80 | 105 | 66 | 86 | 150 | 90 | 105 | 72 |
| 1 1/2 | 40 | 85 | 149 | 90 | 120 | 75 | 94 | 152 | 100 | 120 | 80 |
| 2 | 50 | 95 | 175 | 100 | 139 | 80 | 118 | 166 | 100 | 140 | 97 |

## 150Lb./10K/PN16 法兰

| 型号 | | 99-3 | 99-4 | 100-3 | 100-4 | 101-3 | 101-4 | 102-3 | 102-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | | 明杆闸阀 | | 旋启止回阀 | | 截止阀 | | Y型过滤器 | |
| 材料 | 阀体 | CF8(SCS13A) | CF8M(SCS14A) | CF8(SCS13A) | CF8M(SCS14A) | CF8(SCS13A) | CF8M(SCS14A) | CF8(SCS13A) | CF8M(SCS14A) |
| | 阀体 阀杆 | 304型不锈钢 | 316型不锈钢 | 304型不锈钢 | 316型不锈钢 | 304型不锈钢 | 316型不锈钢 | 304型不锈钢过滤网 | 316型不锈钢过滤网 |
| 工作压力 | | ●10K/1.37MPa(−10～120℃)<br>●PN16/16bar(−10～100℃)<br>●150Lb./275PSI(100°F) | | | | | | | |
| 外观 | | | | | |  | | | |

| 尺寸 | | L | | H(开) | W | L | | H | L | | H(开) | W | L | | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 150Lb/10K | PN16 | | | 150Lb/10K | PN16 | | 150Lb/10K | PN16 | | | 150Lb/10K | PN16 | |
| 1/2 inch | 15㎜ | 108 | 130 | 190 | 120 | 108 | 130 | 51 | 108 | 130 | 186 | 140 | 120 | 130 | 75 |
| 3/4 | 20 | 117 | 150 | 195 | 120 | 117 | 150 | 54 | 117 | 150 | 190 | 140 | 140 | 150 | 75 |
| 1 | 25 | 127 | 160 | 234 | 120 | 127 | 160 | 64 | 127 | 160 | 212 | 140 | 150 | 160 | 100 |
| 1 1/4 | 32 | 140 | 180 | 297 | 200 | 140 | — | 68 | 140 | — | 243 | 160 | 180 | 180 | 114 |
| 1 1/2 | 40 | 165 | 200 | 300 | 200 | 165 | 200 | 75 | 165 | 200 | 245 | 160 | 190 | 200 | 120 |
| 2 | 50 | 178 | 230 | 331 | 200 | 203 | 230 | 98 | 203 | 230 | 252 | 200 | 210 | 230 | 140 |
| 2 1/2 | 65 | 190 | 290 | 393 | 200 | 216 | 290 | 112 | 216 | 290 | 308 | 200 | 250 | 290 | 175 |
| 3 | 80 | 203 | 310 | 470 | 250 | 241 | 310 | 124 | 241 | 310 | 327 | 250 | 280 | 310 | 196 |
| 4 | 100 | 229 | 350 | 545 | 250 | 292 | 350 | 160 | 292 | 350 | 384 | 250 | 340 | 350 | 244 |
| 5 | 125 | 254 | 400 | 640 | 300 | 330 | 400 | 160 | 356 | 400 | 484 | 300 | 380 | 400 | 277 |
| 6 | 150 | 267 | 480 | 740 | 300 | 356 | 480 | 205 | 406 | 480 | 547 | 350 | 420 | 480 | 320 |
| 8 | 200 | 292 | 600 | 910 | 350 | 495 | 600 | 236 | 495 | 600 | 669 | 350 | 500 | 600 | 390 |
| 10 | 250 | 330 | 730 | 1097 | 400 | 622 | 730 | 302 | 622 | 730 | 824 | 400 | 730 | 730 | 508 |
| 12 | 300 | 356 | 850 | 1285 | 400 | 698 | 850 | 340 | 698 | — | 736 | 400 | 805 | — | 600 |





## 300Lb./20K 法兰

| 型号 | | 121-3 | 121-4 | 122-3 | 122-4 | 123-3 | 123-4 | 124-3 | 124-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | | 明杆闸阀 | | 旋启止回阀 | | 截止阀 | | Y型过滤器 | |
| 材料 | 阀体 | CF8(SCS13A) | CF8M(SCS14A) | CF8(SCS13A) | CF8M(SCS14A) | CF8(SCS13A) | CF8M(SCS14A) | CF8(SCS13A) | CF8M(SCS14A) |
| | 阀体 阀杆 | 304型不锈钢 | 316型不锈钢 | 304型不锈钢 | 316型不锈钢 | 304型不锈钢 | 316型不锈钢 | 304型不锈钢过滤网 | 316型不锈钢过滤网 |
| 工作压力 | | ●20K/3.33MPa(−10～120℃)<br>●300Lb./720PSI(100°F) | | | | | | | |
| 外观 | | | | | | | | | |

| 尺寸 | | L | H(开) | W | L | H | L | H(开) | W | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 inch | 15㎜ | 140 | 197 | 120 | 152 | 80 | 152 | 186 | 140 | 130 | 82 |
| 3/4 | 20 | 152 | 211 | 120 | 178 | 90 | 178 | 186 | 140 | 150 | 91 |
| 1 | 25 | 165 | 232 | 120 | 203 | 100 | 203 | 187 | 140 | 185 | 80 |
| 1 1/4 | 32 | 178 | 280 | 250 | — | — | 216 | 215 | 140 | — | — |
| 1 1/2 | 40 | 190 | 283 | 250 | 241 | 116 | 229 | 236 | 140 | 190 | 120 |
| 2 | 50 | 216 | 253 | 250 | 267 | 129 | 267 | 289 | 250 | 230 | 145 |
| 2 1/2 | 65 | 241 | 404 | 250 | 292 | 143 | 292 | 297 | 250 | 270 | 185 |
| 3 | 80 | 283 | 470 | 250 | 318 | 164 | 318 | 343 | 300 | 320 | 220 |
| 4 | 100 | 305 | 560 | 300 | 356 | 177 | 356 | 398 | 300 | 370 | 250 |
| 5 | 125 | 381 | 626 | 300 | 400 | 217 | 400 | 487 | 450 | 470 | 310 |
| 6 | 150 | 403 | 753 | 350 | 444 | 231 | 445 | 558 | 450 | 500 | 350 |
| 8 | 200 | 419 | 968 | 400 | 533 | 291 | 559 | 665 | 500 | 635 | 430 |
| 10 | 250 | 457 | 1117 | 400 | 622 | 319 | 622 | 800 | 500 | 740 | 500 |
| 12 | 300 | 502 | 1380 | 500 | 711 | 360 | 711 | 820 | 500 | 860 | 600 |

## 不锈钢 球阀

### 丝扣（PT or NPT） 150Lb./10K 法兰 300Lb./20K 法兰

| 型号 | | 92 | 93 | 144-3 | 144-4 | 125-3 | 125-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | | 600球阀 | 800球阀 | 150Lb./10K 球阀 | | 300Lb./20K 球阀 | |
| 材料 | 阀体 | CF8M(SCS14A) | | CF8(SCS13A) | CF8M(SCS14A) | CF8(SCS13A) | CF8M(SCS14A) |
| | 阀球 | CF8M(SCS14A) | | CF8(SCS13A) | CF8M(SCS14A) | CF8(SCS13A) | CF8M(SCS14A) |
| | 阀座 | PTFE | | PTFE | | | |
| | 阀杆 | 316型不锈钢 | | 304型不锈钢 | 316型不锈钢 | 304型不锈钢 | 316型不锈钢 |
| 设计 | | 1-PC.整体式 | 2-PC.两片式 | 2-PC.两片式 | | | |
| 口径 | | 缩径 | 全通径 | 全通径 | | | |
| 工作压力 | | ●4.11 MPa(−10～38℃)<br>●0.98MPa(饱和蒸气) | ●5.49MPa(−10～38℃)<br>●1.00MPa(饱和蒸气) | ●10K/1.37MPa(−10～120℃)<br>●150Lb./275PSI(100°F) | | ●20K/2.84MPa(0～120℃)<br>●300Lb./425PSI(100°F) | |
| 外观 | | | |  | | | |

| 尺寸 | | L | H | W | L | H | W | L | | H | W | L | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 10K | 150Lb. | | | | | |
| 1/4 inch | 8㎜ | 39 | 34 | 69 | 52 | 56 | 102 | | | | | | | |
| 3/8 | 10 | 44 | 38 | 83 | 52 | 56 | 102 | | | | | | | |
| 1/2 | 15 | 59 | 41 | 96 | 58 | 65 | 123 | 110 | 108 | 70 | 160 | 140 | 85 | 160 |
| 3/4 | 20 | 60 | 45 | 96 | 67 | 68 | 123 | 120 | 117 | 73 | 160 | 152 | 90 | 160 |
| 1 | 25 | 72 | 52 | 116 | 78 | 79 | 153 | 130 | 127 | 77 | 160 | 165 | 100 | 160 |
| 1 1/4 | 32 | 77 | 57 | 116 | 90 | 84 | 153 | 140 | 140 | 85 | 160 | — | — | — |
| 1 1/2 | 40 | 84 | 62 | 158 | 104 | 94 | 183 | 165 | 165 | 104 | 186 | 190 | 110 | 206 |
| 2 | 50 | 100 | 68 | 158 | 128 | 100 | 183 | 180 | 178 | 114 | 186 | 216 | 120 | 206 |
| 2 1/2 | 65 | | | | 158 | 135 | 246 | 190 | 190 | 142 | 324 | 241 | 160 | 324 |
| 3 | 80 | | | | 186 | 145 | 246 | 200 | 203 | 153 | 324 | 283 | 170 | 324 |
| 4 | 100 | | | | — | — | — | 230 | 229 | 166 | 324 | 305 | 185 | 324 |
| 5 | 125 | | | | | | | 300 | 356 | 224 | 750 | 381 | 260 | 650 |
| 6 | 150 | | | | | | | 340 | 394 | 247 | 750 | 403 | 280 | 650 |
| 8 | 200 | | | | | | | 450 | 457 | 305 | 1000 | 502 | 340 | 850 |
| 10 | 250 | | | | | | | 530 | 533 | — | — | 568 | — | — |
| 12 | 300 | | | | | | | 610 | 610 | — | — | — | — | — |
| 备注 | | | | | | | | ※250mm 以上采用齿轮驱动<br>可以制造PN25/PN40 法兰 | | | | | | |