

符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
⚠	2025-12-26	メーカーのモデル変更に伴う全面書き換え H寸法変更	福本・矢田・元田
⚠			
⚠			

参考図

23	ストップピン	SUS304	1	
22	ボルト	SUS304	1	
21	ハンドル	Steel	1	
20	カバー	Plastic	1	
19	レバーキャップ	SCS13A	1	
18	ボルト・ナット	SUS304	～	
17	ふたB	SCS13A	1	
16	ふたB用ボルト	SUS304	～	
15	ふたA	SCS13A	1	
14	ふたA用ボルト	SUS304	～	
13	ボルト・ナット	SUS304	～	
12	スリーブ	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
11	パッキン押さえフランジ	SCS13A	1	
10	ばね座金	SUS301	1	
9	パッキン押さえ	SUS304	1	
8	パッキン	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1s	
7	ガスケット	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
6	Oリング	バイトン	1	
5	ガスケット	RPTFE (15%ガラス繊維入)	3	
4	弁箱付弁座	RPTFE (15%ガラス繊維入)	3	
3	ボール	SCS13A	1	
2	キャップ	SCS13A	3	
1	弁箱	SCS13A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

10K-32~200SE10K3方ボール
フランジ形3方ボール弁
SCS13AFig.146-3

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2021-05-21
元田	矢田	S.L	福本	図番	CZS-21082-1

昭和バルブ製作所SHOWA VALVE CO., LTD.

