



呼び径	L	JIS 10K				L3	d1	d2	(≡) H1	(≡) H2	A	B	W	L1	L2	重量 (kg)	数量 (台)
		C	N	M	Z												
100	54	175	8	M16 × 2P	18	4	106	90	162	271	151	212	200	78	22	27	
150	57	240	8	M20 × 2.5P	22	4	165	140	197	321	151	212	200	130	45	33	
200	64	290	12	M20 × 2.5P	22	5.5	206	185	212	348	215	285	310	174	65	49	

符号	日付	訂正記事	担当
△			
△			
△			



23	手動減速機	-----	1	
22	ガスケット	Graphite	1	
21	ばね座金	A240 304	4	呼び径200
			2	呼び径100・150
20	六角穴付ボルト	A193 B8	2	呼び径200
			1	呼び径100・150
19	ロックプレート	RTFE+SS316	1	
18	ボルト	A193 B8	4	呼び径200
			2	呼び径100・150
17	ナット	A194 8	2	
16	植込ボルト	A193 B8	2	
15	六角穴付ボルト	A193 B8	~	
14	止めねじ	A193 B8	1	
13	ヨーク	A536 65-45-12	1	
12	ガスケット	Graphite	1	
11	底ふた	A351 CF8	1	
10	パッキン	Graphite	1	
9	パッキン押さえ	A351 CF8M	1	
8	漏れ止め	Graphite	1	
7	ブシュ	S.steel	1	
6	弁座押さえ	A351 CF8	1	
5	シート	UNS SS32205	1	
4	弁軸押さえ	A564 630	1	
3	弁軸	A564 630	1	
2	弁体	A351 CF8	1	
1	弁箱	A351 CF8	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1.5 MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.1 MPa	

10K-100~200		VF-873A	
ラグ形バタフライ弁		Fig.160	
ギア操作式(MS-1)			

承認	検図	設計	製図	日付	2022-06-20
元田	矢田	V.V	福本	図番	BZV-21426

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.