



呼び径	JIS 10K					d1	d2	(≡) H1	(≡) H2	A	B	W	L1	L2	重量 (kg)	数量 (台)
	L	C	N	M	Z											
450	114	565	20	M24 × 3P	26	454	400	384	591	323	319	400	404	161	212	
500	127	620	20	M24 × 3P	26	500	470	414	631	323	319	400	441	169	267	
600	154	730	24	M30 × 3.5P	33	610	580	479	835	360	383	400	537	207	477	

符号	日付	訂正記事	担当
△			
△			
△			

参考図

23	手動減速機	-----	1	
22	ガスケット	Graphite	1	
21	ばね座金	A240 304	4	
20	六角穴付ボルト	A193 B8	2	
19	ロックプレート	RTFE+SS316	1	
18	ボルト	A193 B8	4	
17	ナット	A194 8	2	
16	植込ボルト	A193 B8	2	
15	六角穴付ボルト	A193 B8	~	
14	止めねじ	A193 B8	1	
13	ヨーク	A536 65-45-12	1	
12	ガスケット	Graphite	1	
11	底ふた	A351 CF8	1	
10	パッキン	Graphite	1	
9	パッキン押さえ	A351 CF8	1	
8	漏れ止め	Graphite	1	
7	ブッシュ	S.steel	1	
6	弁座押さえ	A351 CF8	1	
5	シート	UNS SS32205	1	
4	弁軸押さえ	A564 630	1	
3	弁軸	A564 630	1	
2	弁体	A351 CF8	1	
1	弁箱	A351 CF8	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	1.5 MPa	
尺度		弁座漏れ	1.1 MPa	

10K-450~600 VF-873A
 ラグ形バタフライ弁
 ギア操作式(MS-1) Fig.160

承認	検図	設計	製図	日付	2022-06-20
元田	矢田	V.V	福本	図番	BZV-21428

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.

