



符号	日付	訂正記事	担当
△	2008-05-08	圧力検査、空気圧検査に移行	安部・元田・山崎
△	2010-08-06	S.L設計変更	奥村・安部・山崎
△	2010-11-16	材質表記をJIS表記へ	奥村・安部・山崎
△	2016-11-02	材質変更：PTFE→RPTFE 等	福本・山崎・元田
△	2017-06-01	呼び径インチ表記 誤記訂正	福本・山崎・元田
△	2018-05-11	材質表記変更： RPTFE→RPTFE (15%ガラス繊維入) 図の方向を修正	福本・山崎・元田
△	2018-09-21	スクリーン・ストッパー材質誤記訂正	福本・山崎・元田

呼び径		L	(寸) H	重量 (kg)	数量 (台)
inch	mm				
1/4	8	65	45	0.26	
3/8	10	65	45	0.22	
1/2	15	65	45	0.25	
3/4	20	80	53	0.39	
1	25	90	68	0.70	
1 1/4	32	105	72	0.91	
1 1/2	40	120	80	1.36	
2	50	140	97	2.50	
2 1/2	65	170	112	4.79	
3	80	195	129	7.13	

6	ガスケット	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
5	ストッパー	SCS14A	1	
4	ふた	SCS14A	1	
3	ガスケット	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
2	スクリーン	SUS316	1	
1	弁箱	SCS14A	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	空気圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧	—	0.6MPa
尺度		弁座漏れ		

316ステンレス鋼 200-1/4"~3" 200型Yスト
ねじ込み形Y形ストレーナ
スクリーン：SUS316 Fig.98

承認	検図	設計	製図	日付	2007-08-08
山崎	元田	S.L	安部	図番	YZX-14374-7

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.